

# FICHA TECNICA



## LADRILLO ADOQUIN PASTO

### TOLERANCIAS DIMENSIONALES

#### NTC 3829 Adoquín de arcilla para tránsito peatonal y vehicular liviano

	Dimensiones (cm)	Largo	Ancho	Alto
		26	6	6
	Tolerancia Dimensional (mm)	±5,6	±1,6	±1,6
	Rendimiento	64 unidades/m <sup>2</sup>		
<p><b>Nota:</b> La dimension nominal se refiere a las dimensiones que se usan para identificar el producto.</p>				

### CARACTERISTICAS FISICAS

Color	Terracota Claro
Textura	Liso por sus cuatro lados a la vista
Peso/Unid	2,1 Kg
Clasificación	Piso peatonal y Vehicular liviano
Presentación	Agranel o estiba plastificado
Normas Aplicadas	ICONTEC - NTC 3829

### PROPIEDADES FISICAS

RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )		ABSORCION DE AGUA MAXIMA (%)	
Promedio 5 Unid	Unidad	Promedio 5 Unid	Unidad
38,0 (380)	33,0 (330)	14	17

**Elaboró:** Laboratorio y Calidad

**Reviso y Aprobó:**

**Fecha de actualización:** Julio del 2024

PLANTA: VEREDA VUELTA LARGA PUERTO TEJADA (CAUCA) Celular 315 487 3168 ventasplanta@ladrillerasanbenito.com

CALI EXHIBICIÓN Y VENTAS

Autopista Sur Cra 36 A N° 10<sup>a</sup>-07 Celular 315 487 3157 / 318 394 8527 comercial@ladrillerasanbenito.com

MORICHAL EXHIBICIÓN Y VENTAS

Calle 54 N° 47-47 Celular 315 680 7602 / 315 487 3168 comercial1@ladrillerasanbenito.com

www.ladrillerasanbenito.com



SC-202263

